



Poli-Flex



Poli-Flex® Image

Nr art.: PT450

- Dane techniczne: Folia transferowa: poliuretanowy Design film / Klej: poliuretanowy klej topliwy / Grubość: [mm]: 0,090 +/- 10 % (Camouflage); 0,090 +/- 10 % (Leopard); 0,090 +/- 10 % (Zebra) / Wkładka: folia PET, samoprzylepna
- Warunki transferu: Temperatura: 160°C / Ciśnienie: 2,5 - 3,0 bar [średni nacisk] / Czas: 15 sek.
- Możliwość prania w temp.: 60°C / Prać na lewej stronie / Można suszyć w suszarce bębnowej
- POLI-FLEX® IMAGE to powłoki transferowe z modnym wzorem i unikatowym wykończeniem powierzchni. Ekologiczna, poliuretanowa powłoka charakteryzuje się doskonałą odpornością na spieranie i czyszczenie oraz jest przyjemna w dotyku. POLI-FLEX® IMAGE nadaje się do transferu na takie materiały, jak bawełna, mieszanki poliestru/bawełny i poliestru/akrylu.
- POLI-FLEX® IMAGE można ciąć za pomocą wszystkich obecnie dostępnych ploterów. Zalecamy stosowanie standardowego ostrza (45°). Po usunięciu przycięta powłoka elastyczna jest przenoszona za pomocą prasy
- Wkładka PET powinna być usuwana na ciepło z wszystkich POLI-FLEX® IMAGE (4280 - 4282)
- Nylon i tekstylia wodoodporne nie nadają się do transferu termicznego. W tym przypadku należy użyć L-Flex Nylon T500.
- Zalecamy przeprowadzenie testu aplikacji na materiałach oryginalnych.
- Ze względu na różne wpływy wynikające z produkcji i przenoszenia folii transferowej, rodzaju materiałów oraz warunków prania i czyszczenia, odpowiedzialność za produkt może dotyczyć tylko materiałów nieprzetworzonych.

Informacje

Skład	100% poliuretan
Woreczek foliowy	Nie
Rozmiary	Długość rolki: 25m x Szerokość rolki: 0,5m

Producent

Kraj pochodzenia	Włochy
Numer katalogowy producenta	4280/4281/4282
Numer taryfy	39199080

SIZE_RUN

Meter



Camouflage



Leopard



Zebra