



Poli-Tape Flock



Tubitherm® PLT Flock

Nr art.: PT800

- Dane techniczne: folia transferowa: wiskoza-rayon (standardowe kolory), poliamid (neonowe kolory)
- Klej: kopoliestrowy klej topliwy
- Grubość [mm]: 0,50
- Podkład: folia PET, samoprzylepna
- Warunki transferu: Temperatura: 160°C
- Ciśnienie: 2,0 bar [średnie]
- Czas: 15 s
- Odporność na spieranie: 60°C
- Używać tylko łagodnego proszku do kolorów
- Można prać chemicznie; perchloroetylen (tetrachloroetylen)
- Prać na lewej stronie
- TUBITHERM® PLT to wysokiej jakości rayon przeznaczony do druku termotransferowego, który składa się z włókien wiskozowych lub poliamidowych. Duża gęstość włókien zapewnia połysk i wyraźną fakturę.
- TUBITHERM® PLT bazuje na ekologicznych surowcach i nie zawiera PCW ani plastyfikatorów.
- Certyfikat OEKO-TEX® STANDARD 100, klasa I (Certyfikat: 07.0.50430)
- TUBITHERM® PLT ma doskonałe właściwości cięcia i usuwania materiału, można wycinać nawet małe logo i litery
- TUBITHERM® PLT można stosować do liter na ubraniach takich jak uniformy, odzież sportowa oraz tekstylia
- TUBITHERM® PLT można ciąć za pomocą wszystkich dostępnych obecnie ploterów
- Zalecamy stosowanie noża do flokowanej powierzchni (60°)
- Po usunięciu wycięty nadruk jest przenoszony za pomocą prasy
- Wkładka PET powinna być usuwana na ciepło
- Następnie zaleca się prasowanie materiału przy takich samych parametrach (ok. 2 s)
- TUBITHERM® PLT ma doskonałą odporność na pranie w +60°C i nadaje się do prania chemicznego.
- Po wypraniu powierzchnia flokowana nie obiera się ani nie mechaci
- TUBITHERM® PLT dobrze się łączy z bawełną, mieszanką bawełny i poliestru, odzieżą naturalną i syntetyczną.
- Nylon i tekstylia z impregnacją hydrofobową nie nadają się do transferu na ciepło
- Gwarancja bezpiecznego i długotrwałego zawiązania TUBITHERM® PLT pod warunkiem, że transferu dokonano w odpowiedniej temperaturze oraz pod odpowiednim naciskiem.
- Zalecamy przeprowadzenie testu aplikacji na materiałach oryginalnych
- Ze względu na różne wpływy wynikające z produkcji i przenoszenia folii transferowej, rodzaju materiałów oraz warunków prania i czyszczenia, odpowiedzialność za produkt może dotyczyć tylko materiałów nieprzetworzonych.

Informacje

Certyfikaty	Oeko-Tex Reach Conform
Skład	100% wiskoza (Neon: 100% poliamid)
Woreczek foliowy	Nie
Rozmiary	Długość rolki: 25m x Szerokość rolki: 0,5m
Oeko-Tex (Details)	STANDARD 100 by OEKO-TEX®: 07.0.50430 Hohenstein HTTI

Producent

Kraj pochodzenia

Niemcy

Numer taryfy

39199080

Numer katalogowy producenta

PLT001-780

SIZE_RUN

Meter

	Anthracite
	Blue
	Gras Green
	Honey Yellow
	Light Rose
	Navy Blue
	Neon Orange
	Neon Yellow
	Purple
	Sky Blue

	Berry
	Bordeaux
	Green
	Ice Blue
	Magenta
	Neon Blue
	Neon Pink
	Orange
	Red
	White

	Black
	Brown
	Grey
	Lemon
	Mocca
	Neon Green
	Neon Red
	Pink
	Signal Red
	Yellow