



Poli-Flex

Turbo Print 4010-S Blockout

Nr art.: PT902



- Dane techniczne: Folia transferowa: poliuretan, odlewana z blokującą warstwą środkową
- Klej: poliuretanowy, topliwy
- Grubość w mm: 0,12 +/- 5%
- Podkład: folia PET, samoprzylepna
- Warunki transferu: Temperatura: 130°C
- Ciśnienie: 2,5-3,0 bary [średni nacisk]
- Czas: 5 s
- Odporność na spieranie: 60°C
- Używać tylko łagodnego proszku do kolorów
- Prać na lewej stronie
- Nadruk: po wygładzonej stronie
- Odporna na sublimację folia poliuretanowa (biała) z możliwością drukowania i środkową warstwą blokującą
- Nadaje się do jasnych i ciemnych tkanin
- Folia jest miękka w dotyku
- Po transferze termicznym osiąga się półmatowe wykończenie o wysokiej rozdzielczości
- TURBO PRINT 4010-S BLOCKOUT można stosować ze wszystkimi drukarkami, wykorzystującymi tusze na bazie ekologicznych rozpuszczalników, tusze na bazie rozpuszczalników i tusze lateksowe
- Dzięki wkładce z samoprzylepnej folii PET po zakończeniu drukowania można za pomocą wszystkich obecnie dostępnych ploterów CAD/CAM wycinać nawet bardzo małe litery i motywy. Aby uniknąć migracji podczas sublimacji zaleca się nie ogrzewać wstępnie ubrania
- Po transferze termicznym zalecamy usuwanie wkładki PET przed ostygnięciem
- Zaleca się taśmę aplikacyjną POLI-TACK 854 + 870 do transferu
- TURBO PRINT 4010-S BLOCKOUT nadaje się do transferu na materiały, takie jak bawełna, poliester, niepowlekany nylon, mieszanki poliestru i bawełny oraz poliestru i akrylu
- Wodoodporne tkaniny nylonowe należy przetestować przed wykonaniem transferów
- Folia transferowa służy do tworzenia motywów i logo odzieży sportowej, rekreacyjnej i roboczej
- Zalecamy przeprowadzenie testu aplikacji na materiałach oryginalnych
- Ze względu na różne wpływy wynikające z produkcji i przenoszenia folii transferowej, rodzaju materiałów oraz warunków prania i czyszczenia, odpowiedzialność za produkt może dotyczyć tylko materiałów nieprzetworzonych.

Informacje

Certyfikaty	Oeko-Tex Reach Conform
Skład	100% poliuretan
Woreczek foliowy	Nie
Rozmiary	Długość rolki: 25m x Szerokość rolki: 0,5m
Oeko-Tex (Details)	STANDARD 100 by OEKO-TEX®: 07.0.50430 Hohenstein HTTI

Producent

Numer katalogowy producenta	4010-S
Kraj pochodzenia	Włochy

Numer taryfy

39199080

SIZE_RUN

Meter

Standard