



Poli-Flex

Ultimate Print Soft 4030 Matt

Nr art.: PT901



- Dane techniczne: Folia transferowa: poliuretan, odlewana
- Klej: poliuretanowy, topliwy
- Grubość w mm: 0,08 +/- 5%
- (Standardowa) wkładka: folia PET, nieprzylepna
- Warunki transferu: Temperatura: 160°C
- Ciśnienie: 2,5-3,0 bary [średni nacisk]
- Czas: 15 s
- Odporność na spieranie: 80°C
- Używać tylko łagodnego proszku do kolorów
- Prać na lewej stronie
- Można suszyć w suszarce
- Nadruk: po wygładzonej stronie
- ULTIMATE PRINT SOFT 4030 MATT to wiązana termicznie, umożliwiająca nadruk na tekstyliach folia PU (przezroczysta biel, 80 μ) odpowiednia do jasnych i ciemnych tkanin
- Dzięki specjalnej warstwie wierzchniej powłoka jest odporna na spieranie
- ULTIMATE PRINT SOFT 4030 MATT zapewnia dużą rozdzielczość wydruku z półmatowym wykończeniem i sprawia, że materiał jest miękki w dotyku
- ULTIMATE PRINT SOFT 4030 MATT można stosować ze wszystkimi obecnie dostępnymi drukarkami wykorzystującymi tusze na bazie ekologicznych rozpuszczalników, tusze na bazie rozpuszczalników i tusze lateksowe
- Dzięki nowo opracowanej, nieprzylepnej wyściółce PET po zakończeniu drukowania można za pomocą wszystkich obecnie dostępnych ploterów CAD/CAM wycinać nawet bardzo małe litery i motywy
- POLI-TACK 854 + 870 zalecamy do transferu i ochrony przed wysoką temperaturą
- Wkładka PET powinna być usuwana na ciepło
- Folia transferowa służy do tworzenia motywów i logo odzieży sportowej, rekreacyjnej i roboczej
- Materiały, które mają wodoodporne wykończenie lub są nieprzemakalne, nie są przeznaczone do druku termotransferowego
- Wykorzystane surowce nie są szkodliwe dla środowiska oraz nie zawierają PCW, plastyfikatorów i metali ciężkich (norma 100 Oeko-Tex)
- Zalecamy przeprowadzenie testu aplikacji na materiałach oryginalnych
- Ze względu na różne wpływy wynikające z produkcji i przenoszenia folii transferowej, rodzaju materiałów oraz warunków prania i czyszczenia, odpowiedzialność za produkt może dotyczyć tylko materiałów nieprzetworzonych.

Informacje

Certyfikaty	Oeko-Tex Reach Conform
Skład	100% poliuretan
Woreczek foliowy	Nie
Rozmiary	Długość rolki: 25m x Szerokość rolki: 0,5m
Oeko-Tex (Details)	STANDARD 100 by OEKO-TEX®: 07.0.50430 Hohenstein HTTI

Producent

Kraj pochodzenia	Włochy
Numer taryfy	39199080
Numer katalogowy producenta	4030

SIZE_RUN

Meter

Standard